

# Cola Rodapés, Sancas e Molduras



## Descrição do Produto

A Cola Rodapés, Sancas e Molduras Ultrafix é uma cola de base aquosa, livre de solventes, com elevado poder de colagem. Este produto cura por evaporação da água, permitindo uma colagem forte, duradoura e com boa resistência à humidade.

## Utilizações

- Colagem de madeiras, tais como degraus, soleiras, perfis, batentes de porta, painéis e rodapés
- Colagem de sancas e peças em gesso decorativo
- Colagem de Aglomerados de Madeira e PVC em Alvenaria, Betão e Pedra
- Colagem de Pedra Natural e Azulejos
- Colagem de Poliestireno extrudido

## Restrições de uso

A Cola Rodapés, Sancas e Molduras Ultrafix não é adequada para aplicações em locais sujeitos a contínua imersão de água, em PE, PP, Teflon e superfícies Betuminosas.

## Características

- Livre de Solventes
- Boa capacidade de preenchimento em superfícies irregulares
- Aplicação direta no substrato
- Resistente à humidade
- Validade: 12 meses
- Cores disponíveis: Branco

## Instruções de uso

Pode ser aplicada com pistola manual ou pneumática. Deve utilizar a ponteira normal de silicone, cortando 1,5cm do bico, para uma aplicação mais adequada da cola.

As superfícies devem estar totalmente secas, limpas, isentas de gorduras e livres de partículas soltas. Pelo menos um dos substratos deve ser poroso, para permitir a evaporação da água, caso contrário, o tempo de cura do produto será significativamente retardado.

Aplicar a cola sobre uma das superfícies, em cordões ou pontos de produto. Aplique também nos cantos e extremidades das superfícies. Pressione firmemente uma superfície contra a outra imediatamente após a aplicação do produto, e martele com um martelo de borracha. Poderá ser necessário o auxílio de um sistema grampeador.

As superfícies podem ser utilizadas após 36/48 horas após a aplicação.

Os tempos de adesão, bem como a pressão necessária e tempos de processamento só poderão ser determinados mediante testes pois dependem do material, temperatura ambiente, humidade do ar, quantidade aplicada, espessura da película adesiva, etc.



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Boa capacidade de preenchimento
- ✓ Não ataca a esferovite
- ✓ Sem solventes
- ✓ Aplicação fácil e limpa

## PRODUTOS ASSOCIADOS

Pistola Selantes  
Equipamento de Segurança  
Martelo de borracha  
Grampeador

### Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

As áreas de trabalho devem ser devidamente ventiladas. Recomenda-se o uso de equipamento de proteção individual (óculos de segurança, luvas, máscara e roupa de proteção). Evitar o contato do produto não curado com os olhos e com a pele; em caso de contato, lavar imediatamente com água e procurar ajuda médica, em caso de irritação. No local onde será aplicado o produto, é rigorosamente proibido comer, beber, fumar, fumar ou produzir qualquer tipo de fumaça. Limpeza: caso o produto não esteja curado, remover o excesso com água. Se o produto já estiver curado, utilizar um spray Removedor de Tintas e Silicones. Manter o produto fora do alcance das crianças. Ficha de segurança disponível sob pedido.

### Dados técnicos

Tipo de Selante (Base Química)	Emulsão de base aquosa		
	UNIDADE	NORMA	VALOR
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	EN 542	1,62
Tempo de formação de película (23°C 55% H.R)	min	PV 08112	5 - 10
Manuseamento (23°C 55% H.R)	h	-	4
Adesão Final (a 23°C e 55% HR)	dias	-	3
Resistência a temperatura, após cura	°C	-	-15°C a 60°C

### Condições de armazenamento e prazo de validade

A Cola Rosapés, Sancas e Molduras Ultrafix tem um prazo de validade de 12 meses, se for armazenada em embalagens invioláveis, em local fresco e seco e a uma temperatura compreendida entre os +5°C e os +25°C. A armazenagem e transporte do produto a temperaturas superiores ou inferiores às recomendadas, implica a redução do prazo de validade do mesmo. A data de enchimento do produto está impressa no topo do cartucho.

### Embalagens e informação logística

O produto está disponível em cartuchos de 280ml e é fornecido em caixa de 6 unidades.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COR	CAPACIDADE	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
003000022009	Cola Rodapés, Sancas e Molduras Ultrafix	Branco	280 ml	6 Uni.	846 Uni.