

Pistola de Cola Termofusível



Pistola de Cola Termofusível **Special**

Descrição do Produto

Pistola de cola termofusível com controlo de temperatura ajustável de +120°C a +220°C.

Elevada capacidade de aquecimento permite derreter a cola mais rapidamente e oferecer um maior fluxo de cola durante todo o período de utilização. O gatilho foi desenhado para facilitar a aderência, minimizar o esforço e permitir uma maior produção de cola por disparo. O corpo exterior é resistente ao calor.

O rápido aquecimento (2 minutos) e a temperatura constante tornam esta pistola muito eficiente e fácil de utilizar. A capacidade de produção de cola fiável e o punho ergonómico tornam esta ferramenta numa pistola de cola profissional ideal para trabalhos pesados e utilizadores profissionais.

Suporta uma barra de cola termofusível com 11 mm de diâmetro e de 10 a 30 centímetros de comprimento. Inclui um interruptor ON / OFF para facilitar o manuseamento.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Ferramenta profissional leve para trabalhos pesados
- ✓ Potência: 220 W
- ✓ Temperatura de aplicação: +120°C até +220°C
- ✓ Temperatura ajustável
- ✓ Botão ON/OFF para ligar e desligar a pistola
- ✓ Suporte de apoio incluído
- ✓ Tempo de aquecimento rápido
- ✓ Taxa de descarga: 0.7~1.2 kg/h

Utilizações

Ideal para uso profissional. Ideal para utilização em trabalhos contínuos.

Instruções de uso

1. Ligar a pistola de cola à tomada;
2. Colocar a barra de cola termofusível na parte de trás da pistola;
3. Premir o gatilho até a barra de cola entrar no interior da pistola;
4. Manter a pistola estável no suporte durante pelo menos 2 minutos, de modo a atingir a temperatura adequada e estável;
5. Limpar a superfície de aplicação, de modo a melhorar a aderência;
6. Premir o gatilho até fluir cola através do bico;
7. Premir ambas as partes dos materiais cerca de 15 segundos;
8. Desligar a pistola de cola quando terminar o trabalho;
9. Nunca remover a barra de cola quente da pistola.



Pistola de Cola Termofusível **Classic**

Descrição do Produto

Pistola de cola termofusível standard com uma potência de 40W. É um produto excelente para trabalhos em casa, para qualquer ofício, reparações simples e aplicações de bricolage. Esta pistola foi desenhada para operações simples, com um excelente mecanismo de alimentação que controla o fluxo de cola. O desenho do bico é ideal para colar plásticos, cerâmicas, metais leves, etc.

O gatilho foi desenhado para minimizar o esforço e permitir uma maior produção de cola por disparo. O corpo da pistola é resistente ao calor. Suporta uma barra de cola termofusível com 11 mm de diâmetro e de 10 a 30 centímetros de comprimento.

Utilizações

Ideal para operações de colagens leves e trabalhos de bricolage.

Instruções de uso

1. Ligar a pistola de cola à tomada;
2. Colocar a barra de cola termofusível na parte de trás da pistola;
3. Premir o gatilho até a barra de cola entrar no interior da pistola;
4. Manter a pistola estável no suporte durante pelo menos 2 minutos, de modo a atingir a temperatura adequada e estável;
5. Limpar a superfície de aplicação, de modo a melhorar a aderência;
6. Premir o gatilho até fluir cola através do bico;
7. Premir ambas as partes dos materiais cerca de 15 segundos;
8. Desligar a pistola de cola quando terminar o trabalho;
9. Nunca remover a barra de cola quente da pistola.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Ferramenta leve e confortável
- ✓ Potência: 40 W
- ✓ Temperatura de aplicação +193°C
- ✓ Suporte de apoio incluído
- ✓ Tempo de aquecimento rápido
- ✓ Taxa de descarga: 0.7 kg/h

PRODUTOS ASSOCIADOS

Barra de cola termofusível

Selantes

Ferramentas manuais

Informações de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Manter as precauções normais de utilização da cola termofusível. Use em áreas com ventilação adequada. Temperatura de aplicação recomendada: +120°C a +220°C

Embalagens e informação logística

As pistolas de cola são embaladas individualmente em caixas de cartão.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001008000100	Pistola de cola termofusível Special	220W	1 Uni.	-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	QTD. EMBALAGEM	QTD. PALETE
001008000004	Pistola de cola termofusível Classic	40W	1 Uni.	-

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.