

Ceras para Madeira



Caixa de 20 uni. - Ceras para Madeira



Saco de 4 uni. - Ceras para Madeira

Descrição do Produto

As Ceras para Madeira em stick foram desenvolvidas para reparar superfícies em melamina ou de madeira que estejam danificadas com pequenos riscos/fissuras e que não estejam sujeitas a utilizações exageradas.

Características

- Geral: Ceras microcristalinas para reparações de madeiras;
- Bases de Solvente: Não;
- Secagem rápida;
- Lacável: A superfície pode ser lacada, mas aconselha-se um teste prévio.

Restrições de Uso

- Não é recomendada a sua aplicação em locais de imersão prolongada em água;
- Não utilizar sobre PE, PP, PTFE e silicões (não adere);
- A espuma deve ser protegida da radiação U.V. Para esse efeito, pode ser pintada ou ser colocada uma camada de vedante (MSP, acrílico...);
- O tempo de espera entre aplicações não pode ser superior a 15-30 minutos, dependendo da temperatura ambiente;
- Em juntas com profundidade superior a 5cm, encher com várias camadas.

Instruções de Uso

A superfície danificada deve estar totalmente seca, limpa e isenta de qualquer tipo de óleos. Aplicar firmemente as Ceras para Madeira da PECOL com a ajuda de uma espátula na zona a reparar. Retire o excesso de Cera em camadas finas de forma a garantir que a superfície fica toda plana e lisa. Se pretender, depois de aplicada a Cera, a superfície pode ser revestida. É também possível misturar diferentes cores de Ceras antes da aplicação.



Cores Disponíveis

| | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| Cinza RAL 7035 | Faia 084 | Faia 433 | Faia Escuro 519 | Faia Natural 533 | Mogno 213 | Mogno Avermelhado 581 | Mogno Escuro 560 | Nogueira Claro 564 |
| Nogueira Escuro 219 | Nogueira Escuro 586 | Nogueira Médio 208 | Nogueira Médio 566 | Preto 600 | Teka Escuro 216 | Transparente 701 | | |

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ **Secagem rápida**
- ✓ **Não fissa**
- ✓ **Vasta gama de cores disponíveis**
- ✓ **Diferentes cores podem ser misturadas**

A **Caixa de Ceras S1** inclui as seguintes 20 cores:

As cores são: 701, 124, 433, 533, 561, 519, 508, 109, 603, 084, 510, 1349, 560, 581, 564, 566, 586, 7035, 591, 600.

A **Caixa de Ceras S2** inclui as seguintes 20 cores:

As cores são: 701, 124, 433, 533, 519, 508, 109, 603, 084, 510, 1349, 581, 7035, 591, 600, P43, 208, 213, 216, 219.

PRODUTOS ASSOCIADOS

PW10 Deck/Acetinado
PW10 Interior Acetinado e Soalhos
Lixadora
Espátula

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Não existem medidas de primeiros socorros necessárias para o contacto deste produto com a pele ou depois do contacto com os olhos.

Não são necessárias medidas para o manuseamento deste produto.

Embalagem e condições de armazenamento e prazo de validade

As Ceras para Madeira PECOL vêm embaladas em sacos com 4 unidades da mesma cor, ou em caixa com 20 Ceras de cores diferentes (2 configurações disponíveis). As Ceras para Madeira PECOL devem ser armazenadas à temperatura ambiente.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Raso de Paredes - 3750-403 Espinhel
Águeda - Portugal
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

Dados Técnicos

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Forma | Sólida |
| Cor | Variadas |
| Odor | Inodoro |
| Ponto de Fusão | +70°C |
| Ponto de Ebulição | > +280°C |
| Ponto de Inflamação | > +300°C |
| Limites de Explosão | Não aplicável |
| Densidade | 0,9 g/cm ³ |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | QTD. EMBALAGEM | QTD. PALETE |
|--------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 005906603000 | Ceras para Madeira | Amieiro - 603 | 4 Uni. | — |
| 005906124000 | Ceras para Madeira | Betula - 124 | 4 Uni. | — |
| 005906591000 | Ceras para Madeira | Branco - 591 | 4 Uni. | — |
| 005906561000 | Ceras para Madeira | Carvalho Claro - 561 | 4 Uni. | — |
| 005906109000 | Ceras para Madeira | Carvalho Médio - 109 | 4 Uni. | — |
| 005906508000 | Ceras para Madeira | Carvalho Natural - 508 | 4 Uni. | — |
| 005906043000 | Ceras para Madeira | Carvalho Rústico - P43 | 4 Uni. | — |
| 005906134900 | Ceras para Madeira | Cerejeira Avermelhado - 1349 | 4 Uni. | — |
| 005906510000 | Ceras para Madeira | Cerejeira Claro - 510 | 4 Uni. | — |
| 005906703500 | Ceras para Madeira | Cinza - RAL 7035 | 4 Uni. | — |
| 005906084000 | Ceras para Madeira | Faia - 084 | 4 Uni. | — |
| 005906433000 | Ceras para Madeira | Faia - 433 | 4 Uni. | — |
| 005906519000 | Ceras para Madeira | Faia Escuro - 519 | 4 Uni. | — |
| 005906533000 | Ceras para Madeira | Faia Natural - 533 | 4 Uni. | — |
| 005906213000 | Ceras para Madeira | Mogno - 213 | 4 Uni. | — |
| 005906581000 | Ceras para Madeira | Mogno Avermelhado - 581 | 4 Uni. | — |
| 005906560000 | Ceras para Madeira | Mogno Escuro - 560 | 4 Uni. | — |
| 005906564000 | Ceras para Madeira | Nogueira Claro - 564 | 4 Uni. | — |
| 005906219000 | Ceras para Madeira | Nogueira Escuro - 219 | 4 Uni. | — |
| 005906586000 | Ceras para Madeira | Nogueira Escuro - 586 | 4 Uni. | — |
| 005906208000 | Ceras para Madeira | Nogueira Médio - 208 | 4 Uni. | — |
| 005906566000 | Ceras para Madeira | Nogueira Médio - 566 | 4 Uni. | — |
| 005906600000 | Ceras para Madeira | Preto - 600 | 4 Uni. | — |
| 005906216000 | Ceras para Madeira | Teka Escuro - 216 | 4 Uni. | — |
| 005906701000 | Ceras para Madeira | Transparente - 701 | 4 Uni. | — |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. EMBALAGEM | QTD. PALETE |
|--------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 005906000000 | Caixa de Ceras para Madeira - S1 | 20 Uni. | — |
| 005906000001 | Caixa de Ceras para Madeira - S2 | 20 Uni. | — |