

Brocas de centrar HSS - DIN 333A



Descrição do Produto

As brocas de centrar HSS DIN 333A são usadas para a marcação de um furo centrado em peças que exijam furos concêntricos.

As brocas são usadas em máquinas de centrar e noutras operações onde a exigência do processo de fabrico e a necessidade de chanfreado permita uma redução do tempo de furação.


Características

- Fabricado em M2 HSS;
- Disponível nos diâmetros de 2,0 mm, 3,15 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,3 mm;
- Faz um furo centrado, furação numa só operação;
- Pode ser usado em ambos os lados;
- Acabamento brilhante

PRINCIPAIS VANTAGENS

- √ Possibilidade de fazer furos concêntricos numa única operação
- ✓ Pode ser usado em ambos os lados

Broca Dupla HSS-G - DIN 1897



Descrição do Produto

As brocas duplas são adequadas para a perfuração de chapas finas na fabricação de carroçarias, uso em serralharias e para furação para aplicação de rebite. Os pontos de corte em ambas as extremidades permitem ao utilizador inverter a broca e utilizar ambas as extremidades.

Características

- Para ser usado principalmente com aparafusadoras e/ou berbequins sem fio (apenas em rotação);
- Adequado para perfurar aço, alumínio, cobre, latão e plástico;
- Disponível nos diâmetros: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm e 6 mm.

PRINCIPAIS VANTAGENS

- √ Ideal para ser usado em chapas de aço
- √ Pode ser usado em ambos os lados

PRODUTOS ASSOCIADOS

Berbequins
Brocas HSS
Rebites
Parafusos

01.09.2013 R.00 Corte / 007.009



Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Usar sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras.
Tenha em atenção as instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.

Embalagens e informação logística

As brocas centradoras e as brocas duplas HSS são embaladas individualmente.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda

Scpindustria@pecol.pt / (+351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o monante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venante a empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO TRABALHO	QTD. EMBALAGEM
036421020000	Brocas centrar HSS - DIN 333A	2 mm	40 mm	-	1 Uni.
036421031500	Brocas centrar HSS - DIN 333A	3,15 mm	50 mm	-	1 Uni.
036421040000	Brocas centrar HSS - DIN 333A	4 mm	56 mm	-	1 Uni.
036421050000	Brocas centrar HSS - DIN 333A	5 mm	63 mm	=	1 Uni.
036421063000	Brocas centrar HSS - DIN 333A	6,3 mm	71 mm	-	1 Uni.
036321040000	Broca Dupla HSS-G - DIN 1897	4 mm	470 mm	55 mm	1 Uni.
036321045000	Broca Dupla HSS-G - DIN 1897	4,5 mm	470 mm	58 mm	1 Uni.
036321050000	Broca Dupla HSS-G - DIN 1897	5 mm	470 mm	62 mm	1 Uni.
036321055000	Broca Dupla HSS-G - DIN 1897	5,5 mm	470 mm	66 mm	1 Uni.
036321060000	Broca Dupla HSS-G - DIN 1897	6 mm	470 mm	66 mm	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as têcnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nos, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria têcnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por qualquer pulsaçuer perfact ou prejuizos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.