

# Coroa Percutora SDS-PLUS TCT



## Descrição

Coroas percutoras para martelos rotativos até 4kg com rosca M16 e compatível com adaptadores SDS-Plus e Hex 11. Para um correto funcionamento, necessitam de um adaptador SDS-Plus 105 mm e de uma broca piloto.

## Características

Diâmetro disponível: 50 e 65 mm.

## Acessórios



### ADAPTADOR SDS-PLUS

Disponível na medida de 105 mm




### BROCA PILOTO TCT

Diâmetro: 8 mm  
Comprimento: 120 mm

## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Ideal para martelos rotativos até 4kg
- ✓ Excelente capacidade de furação
- ✓ Precisão no furo

## Utilizações



## PRODUTOS ASSOCIADOS

Óculos de Proteção

Luvas

Auriculares

Berbequins

## Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

### Indicações gerais

Para evitar acidentes use equipamento de proteção individual.



Durante a utilização ou durante o transporte, proteja as brocas (principalmente a ponta da broca) de impactos desnecessários.

### Utilização e manutenção

Antes de inserir uma broca na máquina, limpe o encaixe e coloque um pouco de lubrificante (0,5-1,0g). É extremamente importante realizar esta operação antes da primeira utilização.

Desta forma a máquina funciona irrepreensivelmente e o encaixe terá um desgaste mínimo. As brocas craneanas devem ser usadas predominantemente em betão, alvenaria, pedra natural, etc.

O uso em materiais betuminosos, plásticos, colas e metais não é aconselhado.

### Instruções de uso

A broca deve ser usada num ângulo de 90° com o substrato a cortar e a uma pressão constante. Deve evitar pressões laterais.

Deve usar apenas a pressão da máquina. Evite submeter as brocas ao uso excessivo de força.

Para evitar que o furo esmilhe, aconselhamos que grampeie uma guia de madeira ou acessório adequado ao material a furar.

Nos furos a efetuar em superfícies horizontais suspensas, o operador deverá efetuar um primeiro furo no perímetro limite realizado (na superfície a furar) pela broca craniana para que seja possível a extração dos resíduos.

As instruções de utilização e segurança são apenas um extrato da documentação. Estamos disponíveis para fornecer mais informação relativa às instruções de utilização ou formação sobre a aplicação.

## Embalagens e informação logística

As brocas são embaladas individualmente.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
001190344479	Coroa SDS-PLUS TCT M16 50x58	1 Uni.
001190344480	Coroa SDS-PLUS 105 mm	1 Uni.
001190399966	Adaptador SDS-PLUS 105 mm	1 Uni.
001190399125	Broca Piloto TCT 8x120	1 Uni.