

Rolos Abrasivos para Polimento e Pré-Polimento



Discos Algodão

Descrição do Produto

- Produto fabricado em algodão extra-suave;
- Para acabamento super polido e efeito espelhado. Apenas utilizar em conjunto com pasta de polimento;
- Dimensões: 100 x 19 mm (diâmetro x espessura).



Combine Discos Algodão com
Pasta de polimento - AZUL
Cod.: 007600000002



Rolo de Sisal

Descrição do Produto

- Produto fabricado em corda de sisal;
- Para efetuar acabamento tipo polido e escovado;
- Dimensões: 100 x 100 mm (diâmetro x espessura).



Combine Rolo de Sisal com
Pasta de polimento - BRANCA
Cod.: 0076000000001

Pastas de Polimento



Descrição do Produto

As pastas de polir são essenciais para alguns trabalhos de polimento porque contêm partículas abrasivas necessárias para a obtenção de acabamentos de superfície.

É importante selecionar corretamente a pasta em função do material a trabalhar e do aspecto final desejado para a peça.

BRANCA (PRÉ POLIMENTO)

Pasta de corte para aço e inox.

CASTANHA (POLIMENTO)

Pasta de polimento para metais não ferrosos (Alumínio, Latão, Cobre, ...) e plásticos.

AZUL (ALTO BRILHO)

Pasta de corte para aço e inox.

PRODUTOS ASSOCIADOS

EPI

Polidora de rolos

Spray de Inox P 30

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscara de proteção.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todo os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os rolos somente em máquinas devidamente preparadas e adequadas para o efeito.

Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a polidora. Não aplique força demasiada no rolo.

Condições de armazenamento

Armazene os rolos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes.

Embalagens e informação logística

Os Discos Algodão são embalados em caixas de 5 unidades.

Os Rolos de Sisal são embalados individualmente.

As Pastas de Polimento são embalados individualmente.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpiindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | DIÂMETRO | LARGURA | QTD. EMBALAGEM |
|--------------|---------------------------|----------|---------|----------------|
| 006710012002 | Disco Algodão p/polidora | 100 | 19 | 5 Uni. |
| 006606101001 | Rolo de Sisal p/ polidora | 100 | 100 | 1 Uni. |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COR | ACABAMENTO | PESO | QTD. EMBALAGEM |
|--------------|--------------------|----------|---------------|----------|----------------|
| 007600000001 | Pasta de Polimento | Branca | Pré polimento | 650 gr. | 1 Uni. |
| 007600000002 | Pasta de Polimento | Azul | Alto brilho | 650 gr. | 1 Uni. |
| 007600000003 | Pasta de Polimento | Castanha | Polimento | 1400 gr. | 1 Uni. |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.