

# Bandas e Cintas Abrasivas para Polidora de Rolos e Cintas



# Banda e Cinta de Esfregão

# **Descrição do Produto**

- Remoção de pequenos riscos e camadas oxidadas;
- Criação de efeito matizado e satinado em superfícies;
- Polimento de corrimões;
- Material: Lixa de Esfregão com poliester e algodão.
- Aplicável em todos os metais.

# **Dimensões disponíveis**

/				
	GRÃO	BANDA	CIN	ITA
		100 x 289 mm	40 x 760 mm	40 x 780 mm
	60	_	•	•
	80	•	•	•
	120	•	-	_
	180	•	•	•
	240	•	-	_
ı		•		



# Banda de Feltro (Merino)

# **Descrição do Produto**

- Para acabamentos polido ou efeito de espelho;
- Utilizável em trabalhos de ferro, inox, latão, cobre e alumínio;
- Utilizar em conjunto com pasta de polir;
- Banda de Feltro Merino: 100 x 289 mm




Combine Banda de Felpo Merino com Pasta de polimento - AZUL Cod.: 007600000002



# Banda Super Polidora

# **Descrição do Produto**

- Para acabamentos polido ou efeito de espelho;
- Utilizável em trabalhos de ferro, inox, latão, cobre e alumínio;
- Utilizar em conjunto com pasta de polir;
- Banda de Super Polimento: 100 x 289 mm



Combine Banda Super Polidora com **Pasta de polimento - AZUL** Cod.: 007600000002

### **PRODUTOS ASSOCIADOS**

Polidora de rolos e cintas EPI Spray de Inox P 30 Pasta de polimento



# Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

- Leia com atenção as instruções de segurança.
- Use luvas de proteção.
- Use óculos e máscara de proteção.

Siga as instruções de montagem constantes na máquina e leia com atenção as restrições inscritas no rótulo.

Remova todo os líquidos combustíveis, inflamáveis ou explosivos da área de trabalho. Fixe correctamente o material antes de iniciar o trabalho.

Utilize os rolos somente em máquinas devidamente preparadas e adequadas para o efeito.

Utilize sempre as duas mãos para trabalhar com a polidora. Não aplique força demasiada no rolo.

# Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA Apartado 3156 - Raso de Paredes 3754-901 — Águeda ⊠ scpindustria@pecol.pt / ( +351 234 612 900

#### Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

#### Condições de armazenamento

Armazene os rolos a uma temperatura ambiente entre +5°C e +45°C e com uma humidade relativa entre 45% e 65%. Não exponha os discos ao gelo e à humidade excessiva, água ou produtos químicos tais como solventes.

### Embalagens e informação logística

A Banda de Esfregão é embalada individualmente. As Cinta de Esfregão são embaladas em caixas de 10 unidades.

A Banda de Felpo Merino é embalada individualmente. A Banda Super Polidora é embalada individualmente.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ТІРО	GRÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	QTD. EMBALAGEM
007342294060	Banda de Esfregão	Banda	80		289 mm	1 Uni.
007342294080	Banda de Esfregão	Banda	120	100 mm		1 Uni.
007342294180	Banda de Esfregão	Banda	180	100 mm		1 Uni.
007342294280	Banda de Esfregão	Banda	240			1 Uni.
007334760080	Cinta de Esfregão	Cinta	60		760 mm	5 Uni.
007334760120	Cinta de Esfregão	Cinta	80	40 mm		5 Uni.
007334760240	Cinta de Esfregão	Cinta	180			5 Uni.
007334780080	Cinta de Esfregão	Cinta	60	40 mm	780 mm	5 Uni.
007334780120	Cinta de Esfregão	Cinta	80			5 Uni.
007334780240	Cinta de Esfregão	Cinta	180			5 Uni.

1							
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	GRÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	QTD. EMBALAGEM
	007345090100	Banda de Feltro Merino	Banda	-	100 mm	289 mm	1 Uni.

1							
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	GRÃO	LARGURA	COMPRIMENTO	QTD. EMBALAGEM
	007344090100	Banda Super Polidora	Banda	-	100 mm	289 mm	1 Uni.

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as têcnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nos, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria têcnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por qualsquer perfacta ou indiretamente resultantes da aplicação.