

Discos Diamantados Geral Obra - Segmentado



Descrição do Produto

Disco diamantado para corte de vários tipos de substratos usados na construção comum. Bom desempenho no corte de materiais de média-baixa dureza.

Características

Segmentos:

- 115:9
- 230:16

Altura da Pastilha

- 115:10 mm
- 230:12 mm

Campos de Aplicação

- Para um corte um rápido em betão e pedra.

Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho marcada no rótulo do disco
- Nunca utilizar o disco em mau estado de conservação
- Nunca exercer pressão sobre o disco no veio da rebarbadora
- Nunca utilizar a rebarbadora sem a proteção de resguardo
- Não utilizar o disco para rebarbar
- Não aplicar pressão lateral sobre o disco
- Utilizar sempre material de proteção e segurança

Certificados

- OSA (Organization for the Safety of Abrasives)



PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Boa rapidez e corte
- ✓ Excelente durabilidade do segmento
- ✓ Ideal para maioria dos materiais de construção

PRODUTOS ASSOCIADOS

Rebarbadora

Máscaras descartáveis,
luvas e óculos

Discos de polimento de pedra

Sapatos de segurança

Informação de segurança, limpeza e manuseamento do produto

Os discos diamantados estão rotulados de acordo com os pictogramas de segurança constantes nas Recomendações de Segurança do FEPA.



Usar Óculos de segurança ou viseiras para proteção ocular



Usar protetores auriculares



Usar máscaras de proteção



Usar luvas de segurança



Consultar as instruções de segurança



Não usar o disco se estiver partido

- Usar o disco diamantado PECOL apenas em rebarbadoras adequadas para o efeito;
- Verificar o sentido de rotação. A direção da seta impressa no disco diamantado e da rebarbadora têm de ser iguais;
- Assegurar que o disco diamantado está centrado e devidamente apertado;
- O furo central do disco diamantado tem de ter o mesmo diâmetro do sistema de fixação do disco na rebarbadora;
- Limpar a flange antes de colocar o disco na rebarbadora. Assegurar que o disco é fixado de acordo com as instruções e que é respeitado o tamanho especificado para as flanges.
- Não usar discos que estejam descalibrados ou que oscilem;
- Usar equipamentos de proteção individual, tais como óculos, protetores auriculares, máscaras descartáveis, viseiras de proteção facial, aventais e calçado de segurança;
- Usar as proteções de segurança da rebarbadora, por exemplo o resguardo;
- Não ultrapassar a rotação máxima permitida. Respeitar a RPM estabelecida;
- Usar grampos de fixação ou assegurar que o material a ser cortado está fixo para evitar oscilações;
- Não sobrecarregar o disco diamantado, permitir que arrefeça;
- Não fazer movimentos bruscos com o disco diamantado e evitar pancadas no disco;
- Não inclinar o disco, efetuar apenas cortes retos, não cortar em curvas;
- Não efetuar pressão no disco diamantado, o peso da rebarbadora é suficiente
- Efetuar cortes de grandes secções em várias operações;
- Assegurar que o disco diamantado usado é apropriado para o material a cortar.

Condições de armazenamento

Armazene os discos em locais com temperaturas entre +5°C e +45°C e com humidade relativa entre 45% e 65%. Não expor os discos a ambientes gelados e com elevada humidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

A Pecol responsabiliza-se pelo produto durante o seu período de validade. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
008301071151	Disco Diamantado G.O. MasterCut 115 - PECOL	115 x 2,2 x 22,23	1 Uni.
008301072301	Disco Diamantado G.O. MasterCut 230 - PECOL	230 x 2,6 x 22,23	1 Uni.