



## FICHA TÉCNICA

### DESENTUPIDOR DE TUBAGENS XK

#### DESCRIÇÃO

Produto fortemente alcalino indicado para a remoção de todo o tipo de resíduos orgânicos em canalizações, tais como, gordura ou restos de comida em tubagens. Como é um produto líquido é mais versátil e tem um poder de penetração superior. Não é aconselhado para tubagens em alumínio.

#### COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Produto aquoso à base de tensoativos não iónicos, dispersantes e substâncias alcalinas;

Aspeto: Líquido transparente;

Densidade (a 15 °C): 1,28 – 1,32 g/cm<sup>3</sup>;

pH (a 1%): 12,5 – 13,5

#### APLICAÇÃO

Aplicar cerca de 250 mL produto nas tubagens pretendidas. Aguardar 15 a 30 minutos e enxaguar muito bem passando muita água. Lavar muito bem com água, de preferência quente, até remover todos os resíduos. Repetir o processo, caso necessário.

É aconselhável efetuar periodicamente a adição de produto nas tubagens para simples manutenção de rotina.

#### APRESENTAÇÃO

Embalagem de 1L e 5L.



## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Não respirar as poeiras/ fumos / névoas / vapores / aerossóis.

Usar luvas de proteção / vestuário de proteção/ proteção ocular / proteção facial.

Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS OU um médico.

**SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE (OU CABELO):** Despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar duche.

**SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire – as, se tal lhe for possível.

Continuar a enxaguar.

Se for necessário consultar um médico, mostre – lhe a embalagem ou o rótulo.

Manter fora do alcance das crianças.

Ler o rótulo antes da utilização.

## **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Consultar a ficha de segurança.

Atualizado em 06/05/2015