


125 A Inversor de Soldadura IS125

PROFESSIONAL



DISPLAY LED

SELETOR AMPERAGEM ANALÓGICO



SISTEMA DE ARREFECIMENTO EFICIENTE



TRANSPORTE FÁCIL



VENTILAÇÃO LATERAL DUPLA



VÍDEO

FACTOR MARCHA (DUTY CYCLE)

60%

PERFORMANCE & DURABILITY



EXTREMAMENTE LEVE E COMPACTO

Descrição do Produto

- Inversor de soldadura MMA para eléttodos rutilo, básico, inox, ferro fundido;
- Sistema de proteção automático contra sobreaquecimento;
- 125 Amp com um fator de marcha de 60%;
- Display LED com indicação da Amperagem selecionada e regulação analógica da amperagem
- Suporta eléttodos até 3,2mm.
- Inclui Mala de Transporte e pega de grande dimensão para fácil transporte
- Fabricado segundo a norma 2014/35/EU; 2014/30/EU; EN 60974-1:2012; EN 50445:2008; EN 60974-10:2014+A1:2015; EN 61000-3-11:2000; EN 61000-3-12:2011

Campos de Aplicação

Serralharia de ferro, serralharia de inox, manutenção e instaladores

Principais Vantagens

FATOR DE MARCHA 25°C	60%
SOLDADURA MMA	Sim
INTENSIDADE DE CORRENTE (AMPERES)	125
DIÁMETRO DO ELÉTTODO (MAX Ø MM)	3,2
ESPESSURA DO AÇO (MM)	8
MALA TRANSPORTE	Sim
PESO (KG)	4,25
POTÊNCIA DO GERADOR (KVA) (+/- 15%)	4,5
DIMENSÕES (MM)	260x110x200
MOSTRADOR DIGITAL	Sim
REGULAÇÃO ANALÓGICA DA AMPERAGEM	Sim
CABOS EM COBRE	Sim
ALICATE PORTA ELÉTTODOS	1,5mts x 16mm ²
PINÇA DE MASSA	1,2mts x 16mm ²



INVERSOR 125A + MALA TRANSPORTE + CABO COM PINÇA MASSA + CABO COM ALICATE PORTA ELÉTTODOS + MÁSCARA SOLDAR + ESCOVILHÃO + ALÇA TRANSPORTE

INCLUI



PRODUTOS ASSOCIADOS

Eléttodos
Luvas Soldador
Óculos Soldador
Máscara Soldar

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. EMBALAGEM
009131000184	Inversor Soldadura IS125	1 Uni.